

# FW2-SMK-H

## RILEVATORE DI FUMO E CALORE WIRELESS

FW2-SMK-H è un rilevatore di fumo wireless a bassa corrente wireless bidirezionale avanzato, completamente supervisionato, che include un ricetrasmittitore per un funzionamento affidabile del sistema.

FW2-SMK-H all'avanguardia nella sicurezza antincendio con piezozona integrato, invio di avvisi al CMS o al dispositivo mobile in caso di allarme si verifica.

L'FW2-SMK-H può essere configurato Over-The-Air.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Camera di fumo ottica fotoelettrica
- Avvisi in base al tasso di temperatura
- Durata della batteria: > 10 anni
- Avvertimento sonoro
- Indicazioni LED bicolore
- Il piezozona Smoke può essere utilizzato come sirena interna



### Specifica

Rilevamento e immagine	Camera di fumo fotoelettrica
Eventi	Allarme Fumo, Allarme Temperatura, Tamper, Batteria Scarica, Supervisione
Protocollo di comunicazione	Freewave2™ ISM GFSK bidirezionale con 5 freq. e LBT
Frequenze operative	868 MHz o 916 MHz
Livello sonoro dell'allarme	³ 85 db a 3 metri
Sensibilità di rilevamento	0,18 dB/metro ± 10%
Protezione antisabotaggio	Apertura coperchio frontale e rimozione parete
Indicazione LED	Indicatore LED rosso per stato di allarme e guasto
Batteria	2 batterie al litio FR6 AA
Durata della batteria	Più di 10 anni
Consumo attuale	32 µA (Keep Alive ogni 7 minuti) / Allarme 70 mA
Gamma di trasmissione	Più di 500 mq di spazio aperto
Protezione antisabotaggio	Rimozione della staffa
temperatura di esercizio	Da -10°C a +55°C
Dimensioni	125 mm x 40 mm
Peso	235 gr
Conformità	EN14604